		SNR	Low				Med				High			
		Total (re-)Sync Energy	6 SSB of continuous search and 3 SSB for fine T/F sync (13758.0 unit.ms)				4 SSB of continuous search and 2 SSB for fine T/F sync (09786.4 unit.ms)				2 SSB of continuous search and 1 SSB for fine T/F sync (05248.4 unit.ms)			
UDS Config.	P_(LR, on)	$R_{(E,REF)}$ / Target Latency	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%
[Relative Power, Total transition energy, Ramp-up time] [0.015, 25000, 400].	0.01	~0.7s (DRX)	17.7	44.7	44.7	43.8	19.1	48.7	49.2	49.5	-1.9	32.3	31.6	31.9
	0.05	~0.7s (DRX)	16.8	42.6	42.9	42.4	26.5	46.8	47.9	47.6	-7.3	29	29.1	28.5
	0.1	~0.7s (DRX)	12.3	39.9	40.4	39.9	23	44	46.2	44.6	-15.5	25.6	25.1	25
	0.5	~0.7s (DRX)	-11.1	20.9	20.3	20.4	-3.3	26.8	25.6	25.4	-44	-5.3	-6.2	-5.9
	1	~0.7s (DRX)	-32.6	-3.8	-4	-4	-26.5	1.4	0.8	0.8	-77.5	-43.1	-44.4	-44.3
	2	~0.7s (DRX)	-82.7	-52.5	-53.3	-53.1	-69.9	-47.9	-47.4	-47.8	-156.5	-119.7	-119.6	-120.7
	4	~0.7s (DRX)	-175.2	-150.9	-150.2	-151.3	-170.8	-144.9	-146.1	-145.7	-302.3	-272.9	-273.3	-273.6