		SNR	Low				Med				High			
		Total (re-)Sync Energy	6 SSB of continuous search and 3 SSB for fine T/F sync (13758.0 unit.ms)				4 SSB of continuous search and 2 SSB for fine T/F sync (09786.4 unit.ms)				2 SSB of continuous search and 1 SSB for fine T/F sync (05248.4 unit.ms)			
UDS Config.	P_(LR, on)	$R_{(E,REF)}$ / Target Latency	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%
[Relative Power, Total transition energy, Ramp-up time] [0.015, 25000, 400].	0.01	~26s (eDRX)	-10.2	0.5	-2.4	-2.7	-7.7	1.8	-1.1	-1.4	-12	-2.4	-5.6	-5.9
	0.05	~26s (eDRX)	-9.9	0.5	-2.4	-2.7	-7.9	1.9	-1.2	-1.5	-12.6	-2.6	-5.7	-6
	0.1	~26s (eDRX)	-9.6	0.4	-2.6	-2.9	-8.4	1.6	-1.2	-1.6	-12.8	-2.7	-5.7	-6
	0.5	~26s (eDRX)	-10.4	0	-3	-3.3	-8.6	1.2	-1.8	-2.1	-12.9	-3.2	-6.4	-6.8
	1	~26s (eDRX)	-11	-0.8	-3.7	-3.9	-9	0.6	-2.4	-2.7	-13.5	-4	-7.2	-7.5
	2	~26s (eDRX)	-12.4	-2	-4.9	-5.2	-10.5	-0.8	-3.8	-4.1	-15.7	-5.6	-8.8	-9.2
	4	~26s (eDRX)	-14.5	-4.5	-7.4	-7.8	-12.8	-3.6	-6.5	-6.8	-18.4	-9	-12.2	-12.5