		SNR	Low				Med				High			
		Total (re-)Sync Energy	6 SSB of continuous search and 3 SSB for fine T/F sync (13758.0 unit.ms)				4 SSB of continuous search and 2 SSB for fine T/F sync (09786.4 unit.ms)				2 SSB of continuous search and 1 SSB for fine T/F sync (05248.4 unit.ms)			
UDS Config.	**P_(LR, on)**	$R_{(E,REF)}$ / Target Latency	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%
[Relative Power, Total transition energy, Ramp-up time] [0.015, 25000, 400].	0.01	~0.7s (DRX)	-130.4	-120	-116.8	-116.8	-121.7	-97.1	-97.2	-97.3	-189.6	-162.8	-166.7	-164.5
	0.05	~0.7s (DRX)	-143.1	-119.3	-120.9	-119.5	-117.7	-95.9	-99.1	-99.2	-196.1	-162.6	-167.2	-166.2
	0.1	~0.7s (DRX)	-150.1	-121.3	-122.4	-122.9	-122	-100.6	-103.8	-101.4	-196.4	-171.7	-171.7	-171
	0.5	~0.7s (DRX)	-163.7	-142.8	-140.1	-141.9	-136.2	-120.3	-119.6	-120.3	-233	-200	-200.7	-202.3
	1	~0.7s (DRX)	-193.5	-165.6	-166.3	-166.8	-162.6	-142.9	-143.9	-144.9	-275.5	-238.5	-240	-240.5
	2	~0.7s (DRX)	-241.8	-211.5	-215.1	-213.7	-220.3	-194	-194.4	-193.8	-342.7	-316.4	-317.8	-315.9
	4	~0.7s (DRX)	-340.2	-313.8	-313	-311.9	-313.7	-290	-292.3	-292.4	-502.3	-468.1	-469.9	-469.1