		SNR	Low				Med				High			
		Total (re-)Sync Energy	6 SSB of continuous search and 3 SSB for fine T/F sync (13758.0 unit.ms)				4 SSB of continuous search and 2 SSB for fine T/F sync (09786.4 unit.ms)				2 SSB of continuous search and 1 SSB for fine T/F sync (05248.4 unit.ms)			
UDS Config.	**P_(LR, on)**	R_E / Target Latency	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%
[Relative Power, Total transition energy, Ramp-up time] [0.015, 25000, 400].	0.01	~0.7s (DRX)	-23.1	4.9	4.1	4.5	-11.4	13.7	13.7	13.8	-48.7	-16	-16.4	-16.7
	0.05	~0.7s (DRX)	-22.9	4.9	4	3.9	-11.3	13.4	12.8	13.4	-48.5	-16.4	-16.3	-17
	0.1	~0.7s (DRX)	-22.7	4.9	4.3	4.5	-10.7	13.2	13.2	12.9	-49.1	-16	-16.4	-16.6
	0.5	~0.7s (DRX)	-22.7	4.5	4	4.4	-12	13.3	13	13.3	-49.8	-16.6	-17	-17.3
	1	~0.7s (DRX)	-23.2	4.6	3.9	4.4	-12.3	13	13.1	12.5	-49.6	-16.8	-16.3	-17.3
	2	~0.7s (DRX)	-23.6	4	3.5	4	-12.6	12.7	12.9	12.1	-50.1	-17.9	-17.4	-17.8
	4	~0.7s (DRX)	-24.1	2.5	2.6	2.5	-12.6	11.6	11	11.1	-51.6	-18.8	-19.5	-19.1