		SNR	Low				Med				High			
		Total (re-)Sync Energy	6 SSB of continuous search and 3 SSB for fine T/F sync (13758.0 unit.ms)				4 SSB of continuous search and 2 SSB for fine T/F sync (09786.4 unit.ms)				2 SSB of continuous search and 1 SSB for fine T/F sync (05248.4 unit.ms)			
UDS Config.	P_(LR, on)	$R_{(E,REF)}$ / Target Latency	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%	1%	0.10%	0.01%	0.001%
[Relative Power, Total transition energy, Ramp-up time] [0.015, 25000, 400].	0.01	~26s (eDRX)	-7.5	8.8	7.2	7	-5.3	9.8	8.3	8.1	-10.5	6	4.2	4
	0.05	~26s (eDRX)	-7.4	8.7	7.1	7	-5.7	9.9	8.3	8.1	-9.6	6	4.1	3.9
	0.1	~26s (eDRX)	-7.4	8.8	7.1	6.9	-5.4	9.9	8.2	8	-10.2	5.7	4	3.8
	0.5	~26s (eDRX)	-8	8.2	6.6	6.4	-6.2	9.3	7.6	7.5	-11	5	3.4	3.2
	1	~26s (eDRX)	-8	7.4	5.9	5.8	-6.5	8.6	7	6.8	-11.3	4.3	2.6	2.4
	2	~26s (eDRX)	-9.8	6.3	4.7	4.5	-8.1	7.3	5.6	5.4	-13.1	2.6	0.9	0.7
	4	~26s (eDRX)	-12.4	3.8	2.2	2	-11.1	4.6	2.9	2.7	-16.5	-0.6	-2.4	-2.6